SANTA CATARINA, AVE. INDUSTRIALES DEL PONIENTE NO. 2300, COL CENTRO, NUEVO LEON, MEXICO
Ave. Industriales Del Poniente No. 2300, Col Centro
Santa Catarina, Nuevo Leon 66362

Galan Flores, Carlos F.
+52 8184002083
+52 81 80210633
cgalan@madisa.com

2018 MITSUBISHI CATERPILLAR FORKLIFT

FG50N1LE

MONTACARGAS

PRECIO

$Llamada

PRECIO MAYORISTA

$Llamada

INFORMACIÓN DE VENTAS

No. de catálogo	4838958	No. de Serie	AF29D90557
SMU / Horas	1,201	Estado	Usado
Clasificación	Tal Cual	Disponibilidad	Disponible

CARACTERÍSTICAS

- BACK-UP ALARM
- CARRIAGE, SIDE SHIFT
- ENGINE TYPE - GAS
- SOLID TIRES
- TWO SPEED TRANSMISSION

CONDICIÓN

●●● Bueno ●● Suficiente ● Deficiente

APARIENCIA GENERAL

●●● Caja de la batería

●●● Tanque de combustible

●●● Pintura

●●● Plastic

●●● Rejilla y protección de radiador

●●● Plancha de metal
Solo placa de serie y especificaciones.

●●● Escalones / Escalera

SÍ Inspección general

SAFETY ITEMS

●●● Alarma de retroceso

●●● Mantenimiento de freno

●●● Vidrio / Espejos
Espejo laterales en buenas condiciones.

INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA

●●● Consola de tablero

●●● Medidores

●●● Cinturón de seguridad

●●● Asiento amortiguado / Apoyabrazos
Asiento estándar en buenas condiciones.

●●● Interruptores

NO Manual de operación y mantenimiento actual

NO Manual de piezas actual

NO Manual de seguridad actual

MOTOR

●●● Filtros de aire

●●● Regulador

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

●●● Correas / Poleas

●●● Ventilador

●●● Mangueras

●●● Bomba de agua

TRANSMISIÓN

●●● Convertidor de par

●●● Transmisión - Avance

DIRECCIÓN

●●● Varillaje de dirección

SÍ Sentado

SÍ Horquilla

SISTEMAS HIDRÁULICOS

●●● Mangueras hidráulicas

●●● Bombas y válvulas

ACCESORIOS/HERRAMIENTAS

SÍ Horquillas
53 in.

NEUMÁTICOS

Vida útil promedio restante - NEUMÁTICOS
100%

Tamaño de neumático - NEUMÁTICOS
Delanteras 300-15, traseras 7.00-12

FOTOGRAFÍAS (12)

EMISSION CONTROL INFORMATION GK45 L 2018
ENGINE FAMILY: JNFXB 04.546D, ENGINE DISPLACEMENT: 4.5 LITERS
THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE ON LPG.
EXHAUST EMISSION CONTROL TYPE: TBI, TWC, HO2S
USE IN VARIABLE-SPEED APPLICATIONS ONLY
IDLE SPEED NO OTHER ADJUSTMENTS NEEDED
VALVE LASH 0.35 mm (HOT)
IGNITION TIMING 10°B.T.D.C
SPARK PLUG GAP 0.9 mm
NO OTHER ADJUSTMENTS NEEDED.
CARB EMISSION STANDARDS : HC+NOx=0.8, CO=20.6 g/kW-hr
EPA Tier2 EMISSION STANDARDS : HC+NOx=0.8, CO=20.6 g/kW-hr
THIS ENGINE COMPLIES WITH CALIFORNIA AND U.S. EPA REGULATIONS
FOR 2018 LARGE NONROAD SI ENGINES.
GCT Global Component Technologies Corporation
2017
OCT
NOV
DEC
2018
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC